



BOLETIM TÉCNICO

NovaCor Paredes PRO



Descrição:	NOVACOR PAREDES PRO é uma tinta acrílica Premium de acabamento FOSCO AVELUDADO, indicada para superfícies externas e internas com ALTO PODER DE COBERTURA. Possui fórmula exclusiva que suaviza imperfeições garantindo FACILIDADE NO RETOQUE*. NOVACOR PAREDES PRO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro** em até 1 hora após a aplicação. NOVACOR PAREDES PRO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. * Realize o retoque em até 24 horas após a aplicação da última demão, para um melhor resultado, use rolo de espuma ou pincel macio, utilizando as instruções de pintura a rolo de lá. ** Seguidos corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	Indicada para superfícies externas e internas Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento fosco. Bases: Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin-Williams COLORS-NAP®. IMPORTANTE: A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Cores:	
Principais Benefícios:	Fosco aveludado Fácil retoque Alto poder de cobertura Sem cheiro Exterior Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, bactericidas e fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, polímero acrílico modificado, cargas minerais inertes, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (isentos de chumbo e cromatos).			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.3	
Conformidade:	ABNT NBR 15079-1	Espessura por demão da película seca:	15µ - 35µ	
Sólidos por peso:	40,00 - 62,00 %	pH:	9,5 - 11,5	
Sólidos por volume:	28,00 - 41,00 %	Peso Específico:	1,200 - 1,600 g/cm³	
Viscosidade:	105 - 120 KU	VOC:	10,00 - 30,00 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO para 3 partes de água limpa para todas as demãos Para aplicação sobre texturas, diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO com 3½ partes de água limpa para todas as demãos.		
	Airless:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO para 1 a 2 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.017" e pressão de 1400 a 1800 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.		
Rendimento:	Lata 18L (Cores): Lata 18L (Branca): Galão 3,6L (Cores): Galão 3,6L (Branca): Quarto 0,9L (Cores): Quarto 0,9L (Branca):	140 m² Acabados 130 m² Acabados 28 m² Acabados 26 m² Acabados 7 m² Acabados 6,5 m² Acabados	Lata 16L (Base): Galão 3,2L (Base): Quarto 0,8L (Base):	115 m² Acabados 23 m² Acabados 6 m² Acabados
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto / Fibrocimento novos:	Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Após esse cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Reboco Fraco / Calçamento / Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após 24h da secagem do produto; 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação; 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Outubro/2021

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300