



BOLETIM TÉCNICO

SW Massa Acrílica



Descrição:	SW MASSA ACRÍLICA é utilizada para corrigir pequenas imperfeições e uniformizar superfícies em ambientes externos ou paredes internas úmidas. Durante o processo de preparação da superfície, o produto tem fácil aplicação e ótimo nivelamento, proporcionando um acabamento mais liso.
Indicação:	Use as massas acrílicas SHERWIN-WILLIAMS para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes e tetos, e proporcionar aspecto liso e agradável em superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento e concreto.
Cores:	Branca
Principais Benefícios:	Ótimo Nivelamento Fácil de Aplicar Uso Externo Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Carbonato de Cálcio, Polímeros Acrílicos Modificados, Hidrocarboneto Alifático (Faixa de Destilação 140°C - 200°C), Éteres Glicólicos. Isentos de Chumbo e Cromatos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.7.1
Conformidade:	ABNT NBR 15.348	Espessura da película seca:	não se aplica
Sólidos por peso:	67,90 - 69,90 %	pH:	8,50 - 9,50
Sólidos por volume:	46,80 - 47,80 %	Peso Específico:	1,647 - 1,747 g/cm³
Consistência:	6,5 - 7,0 cm	VOC:	12,75 - 13,75g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Desempenadeira Espátula	não se aplica	
Rendimento:	Quarto 1,5 Kg: Galão 6 Kg: Lata 25 Kg: Balde 20L:	Até 3m2 por demão Até 12m2 por demão Até 50m2 por demão não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: não se aplica não se aplica não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	1 hora 2 a 4 horas 6 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Use para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes e tetos, e proporcionar aspecto liso e agradável em superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento e concreto.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caiação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022

TPR: SER
0014191/01/2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300