



BOLETIM TÉCNICO

SW Verniz Acrílico



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO é um verniz à base de emulsão acrílica para revestimento e proteção de concreto aparente, tijolos a vista e pedra mineira. Indicado para telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície. Possui fácil aplicação, proporcionando um filme elástico e mais resistente.
Indicação:	Telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície.
Cores:	Cores Prontas: Incolor
Principais Benefícios:	Maior Proteção Corrige Imperfeições Melhor Desempenho Exterior / Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Éteres Glicólicos e aditivos.			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	Não Aplicável	
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Espessura por demão da película seca:	15µ - 35µ	
Sólidos por peso:	24,75 - 26,75 %	pH:	8,5 - 9,5	
Sólidos por volume:	23,30 - 25,30 %	Peso Específico:	0,994 - 1,034 g/cm ³	
Viscosidade:	75 - 85 KU	VOC:	14,20 - 16,20 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pincel: Pistola:	1ª Demão: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 5 partes de água limpa. Demais demãos: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 3 partes de água limpa. 1ª Demão: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 5 partes de água limpa. Demais demãos: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 3 partes de água limpa.		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Não se aplica Até 45m ² por demão Até 225m ² por demão Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:	Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	30 minutos 1 hora 4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	SW Verniz Acrílico Telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar. 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. 5. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TRP: SER
0014180/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300