



BOLETIM TÉCNICO

SW Complementos para Madeira - Eco Massa Niveladora



Descrição:	do para promover a aderência e regular a absorção da tinta de acabamento na superfície de madeira. SHERWIN-WILLIAMS ECO MASSA NIVELADORA, ao ser aplicada em camadas finas e sucessivas, melhora o nivelamento da superfície de madeira. A linha SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS PARA MADEIRA tem baixo odor e, por ser a base de água, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma.
Indicação:	Em superfícies de madeira e vime.
Cores:	Branca
Principais Benefícios:	Melhora a aderência do esmalte Maior Nivelamento Base água Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Polímeros Acrílicos modificados, Carbonato de Cálcio Natural, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas) e Água.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.7.3
Conformidade:	Não aplicável	Espessura da película seca:	não se aplica
Sólidos por peso:	66,20 - 68,20 %	pH:	8,5 - 9,5
Sólidos por volume:	27,15 - 29,15 %	Peso Específico:	1,647 - 1,687 g/cm³
Consistência:	6,5 - 7,0 cm	VOC:	12,25 - 14,25 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Espátula / Desempenadeira	Pronta para uso.	
Rendimento:	Quarto 0,9 L: Galão 3,6 L: Lata 18 L: Balde 20L:	Até 3m2 por demão Até 12m2 por demão não se aplica não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	1 hora 4 a 6 horas 6 horas	não se aplica não se aplica não se aplica

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Em superfícies de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	(Norma ABNT NBR 13.245) Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Superfícies de madeira:	Lixe a superfície no sentido dos veios da madeira. Após o lixamento, remova o pó e a oleosidade natural da madeira com um pano umedecido com thinner.
Superfícies com fungos ou bolor:	Lave com uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a aplicação.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágüe bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022

TPR: SER
0014181/01/2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER