



BOLETIM TÉCNICO

SW Eco Epóxi



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI é uma tinta epóxi à base d'água, que possui alta resistência e durabilidade, com um acabamento brilhante. Indicada para ambientes expostos à umidade e limpeza frequente, SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI tem baixo odor e rápida secagem. Os produtos da linha SHERWIN-WILLIAMS ECO reforçam o compromisso e respeito com o meio ambiente.
Indicação:	Pisos, madeiras, vidros, metais e azulejos de banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes com alta exposição à umidade. Cores prontas: conforme cartela de cores no acabamento brilhante. Cores personalizadas: onheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Cores:	
Principais Benefícios:	Eco Diluição em água, fácil de aplicar e limpar Multi Superfícies Pisos e Azulejos Interior / Exterior Pastilhas, Vidros e Metais Alta Durabilidade Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Polímero Acrílico modificado, cargas minerais inertes, éteres glicólicos, aditivos, pigmentos orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).			
Classificação:	Não aplicável	Tipo:	Não aplicável	
Conformidade:	Não aplicável	Espessura da película seca:	50µ - 90µ	
Sólidos por peso:	33,10 - 49,60 %	pH:	8,00 - 9,00	
Sólidos por volume:	29,50 - 37,55 %	Peso Específico:	1,005 - 1,244 g/cm³	
Viscosidade:	70 - 80 KU	VOC:	79,40 - 88,95 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo Especial para Epóxi/Pincel: Pistola:	Na primeira demão, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 2 partes de água limpa. Na segunda e demais demãos, dilua SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 1 parte de água limpa. Em caso de repintura, em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 1 parte de água limpa. Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 3½ partes de água limpa.		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	não se aplica Até 50m2 por demão não se aplica não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:	não se aplica Até 44m2 por demão não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	1 hora 2 a 4 horas 7 horas Aguarde pelo menos 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Pisos, madeiras, vidros, metais e azulejos de banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes com alta exposição à umidade. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Azulejos/Vidros/Pastilhas:	Remova todos os resíduos de gordura e outros contaminantes com água quente ou limpador multiuso e esfregue com uma esponja, principalmente nas áreas com azulejos, pastilhas, box ou pia. Repita este processo de duas a três vezes até a limpeza total. Enxágue bem e seque com pano limpo. Por fim, passe um pano embebido em álcool em toda a superfície a ser pintada.
Superfícies novas:	Devem receber uma demão de fundo indicado para a respectiva superfície. - Ferro ou aço: SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM - Ferro galvanizado: SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE - Madeira: SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO BRANCO FOSCO - Pisos de concreto ou superfícies em contato constante com água: SW ULTRA FUNDO PARA EPÓXI TRÂNSITO VEICULAR
Metais:	Pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após o lixamento. Pinturas velhas ou em mau estado de conservação devem ser totalmente removidas.
Piso ou cimento queimado:	Aguarde cura completa do piso por no mínimo 30 dias e limpe a superfície. Após esse cuidado, aplique a primeira demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com a proporção de 10 partes do produto para 3 partes de água limpa. Nas outras demãos, siga o mesmo procedimento indicado no item DILUIÇÃO.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir; 2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes. Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância, sem esfregar.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Março/2022
TPR_SER
0014271/01-2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300
SW-COMPANY USE-OTHER