

SW Seladora para Madeiras



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA é um produto incolor a base de nitrocelulose, indicado como fundo nivelador em superfícies de madeira maciças ou compensadas, aglomerados e laminados. Possui rápida secagem e grande poder de preenchimento, proporcionando melhoria do rendimento dos vernizes de acabamento em ambientes internos.
Indicação:	Superfícies internas de madeira maciças ou compensadas, aglomerados e laminados.
Cores:	Incolor no acabamento Fosco
Principais Benefícios:	Secagem Rápida Preenche os Veios da Madeira Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resinas Alquílicas modificadas, Resina Maleica, Nitrocelulose, Aditivos, Minerais inertes, Álcoois, Ésteres e Hidrocarbonetos Aromáticos (livre de Benzeno).			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.1.1.6	
Peso Específico:	0,89 - 0,99 g/cm ³	Viscosidade:	65 - 75 KU	
Sólidos por peso:	30,61 - 31,61 %	VOC:	620 - 650 g/L	
Sólidos por volume:	24,71 - 25,71 %			
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA com 3 a 5 partes de thinner de boa qualidade.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA, com 10 partes de thinner de boa qualidade		
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Até 9m ² por demão	Quarto 0,8L:	não se aplica
	Galão 3,6L:	Até 35m ² por demão	Galão 3,2L:	não se aplica
	Lata 18L:	Não se aplica	Lata 16L:	não se aplica
	Balde 20L:	Não se aplica		
Secagem:	Toque:	15 minutos		
	Entre Demãos	1 hora		
	Final:	2 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies internas de madeira maciças ou compensadas, aglomerados e laminados. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
Madeiras Resinosas	Lixe no sentido dos veios da madeira até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.
Madeiras já Envernizadas em Bom Estado	Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação
Madeiras Envernizadas com Indícios de Deterioração	Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS conforme recomendação da embalagem.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem; 7. A inalação proposital pode causar dependência;
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
 Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br