



BOLETIM TÉCNICO

Total Care Epóxi Paredes e Pisos



Descrição:	A Tinta TOTALCARE PAREDES E PISOS é um epóxi a base d'água, com baixo odor e de fácil aplicação. Proporciona um acabamento semi-brilho resistente, e é recomendado para ambientes onde revestimentos e pinturas convencionais sofrem deterioração pelo manuseio, por repetidas operações de limpeza ou por contato eventual com produtos químicos, sendo ideal para aplicação em clínicas, consultórios, laboratórios, centros de estética, pet shop além de centros cirúrgicos e UTI's. Ação Antimicro. Proteção contra a degradação por micro-organismos.
Indicação:	O produto Total Care - Paredes e Pisos SEM CHEIRO pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, aço, azulejos, ferro, ferro galvanizado, pisos de concreto.
Cores:	Cores Prontas: Disponível na cor branca e no acabamento Semi-brilho. Base: Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin-Williams COLORSNAP®. IMPORTANTE: A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Sem cheiro Epóxi Base D'água Exteriores / Interiores

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Carbonato de Cálcio, Dióxido de Titânio, Glicóis, Hidrocarboneto Alifático (faixa de destilação 140°C - 200°C), Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isentos de Chumbo e Cromatos), Polímero Acrílico modificado e Silicato de Alumínio.		
Classificação:	Tipo:		
Conformidade:	Espessura da película seca:	30µ - 50µ	
Sólidos por peso:	pH:	8,3 - 9,0	
Sólidos por volume:	Peso Específico:	1,191 - 1,231 g/cm³	
Viscosidade:	VOC:	63,75 - 67,75 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Total Care - Paredes e Pisos diluir com 10% a 20% de água limpa para todas as demãos. Para aplicação sobre texturas, diluir com 30% de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.	
	Pistola:	Total Care - Paredes e Pisos diluir com 35% de água limpa para todas as demãos.	
	Airless:	Total Care - Paredes e Pisos diluir com 10% a 30% de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.	
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Não se aplica	Quarto 0,8L:
	Galão 3,6L:	Até 40 - 50m² por demão	Galão 3,2L:
	Lata 18L:	Não se aplica	Lata 16L:
	Balde 20L:	Não se aplica	
Secagem:	Toque:	1 hora	
	Entre demãos:	2 a 4 horas	
	Final:	4 horas	
		Nota: Recomenda-se guardar no mínimo 24 horas, após a pintura, para liberar o tráfego para pessoas e 72 horas para o tráfego de equipamentos com rodas como macas, camas e outros equipamentos leves. Observação: Evite o arraste de equipamentos sem rodas por 7 dias.	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	O produto Total Care - Paredes e Piso pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, Azulejo, pastilhas, Ferro, Ferro Galvanizado, Aço, Pisos de Concreto, considerando as especificações. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lizada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. Em locais de baixa porosidade, como esquadrias com pintura eletrostática, consulte o departamento técnico através do SAC para indicações de procedimentos de aplicação.
Reboco, concreto e fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície, elimine o pó com pano úmido e trate com SHERWIN WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água), conforme instruções de uso, na embalagem do produto.
Superfícies com fungos ou bolor:	Lavar com solução de cloro e água misturadas em partes iguais, deixando agir por 15 minutos. Após aplicação, enxaguar com água limpa. Se necessário, repetir a operação. Aguardar secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, Aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis), em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis), em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Cimento queimado:	Deverá ser obrigatoriamente raspadas e/ou lixadas e tratadas com SW ULTRA PROTEÇÃO FUNDO PARA EPOXI TRÂNSITO VEICULAR devidamente diluído(s) conforme indicado na embalagem do produto.
Azulejo, Pastilhas e superfícies vitrificadas:	Remova todos os resíduos de gordura e outros contaminantes com limpador multi-uso esfregando bem com esponja abrasiva. Repetir este processo de duas a três vezes até a limpeza total. Enxaguar bem e secar com pano limpo. Finalmente passar um pano embebido em álcool doméstico em toda a superfície a ser pintada. Para trabalhos em altura, efetuar uma limpeza com limpador multi-uso, enxaguar bem, aguardar a secagem e utilizar SW ULTRA PROTEÇÃO FUNDO PARA EPOXI TRÂNSITO VEICULAR como fundo, antes da pintura final.
Superfícies novas:	Devem receber uma demão de fundo, conforme especificado no item FUNDO RECOMENDADO. Não aplicar sobre locais com imersão a água

Fundo Recomendado

Ferro e aço:	Recomendamos utilizar um fundo de boa qualidade.
Ferro galvanizado:	Recomendamos utilizar um fundo de boa qualidade.
Madeira:	METALATEX ECO FUNDO BRANCO PARA MADEIRA (base água).
Pisos de Concreto:	Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado com exsudação, utilizar Fundo para epóxi Transito Veicular.
Azulejo:	Para áreas de box e pias em contato constante com água e umidade, utilizar o fundo para epoxi transito veicular.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão
Junho/2021
SER0112812/01-
2021

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300