

Total Care Paredes e Tetos



Descrição:	A Tinta Total Care Paredes e Tetos é uma tinta acrílica, indicada para ambientes que precisam de cuidado total ou com alta exposição à umidade. Sua fórmula possui poderoso fungicida, elimina 99%* dos microorganismos testados e protege as paredes contra bactérias, mofo e fungos por 2 anos*. Total Care Paredes e Tetos é super resistente à limpeza** e é recomendada para banheiros, quartos, cozinhas, adegas, saunas, lavanderias, garagens, entre outros ambientes. Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro***. Total Care Paredes e Tetos reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. *Conforme testes efetuados em laboratório seguindo a norma JIS Z2801: para os seguintes microorganismos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis e Candida albicans. **Conforme testes realizados e baseados no método ASTM D4828-94. Conforme avaliação de odor realizada por laboratório externo seguindo a escala padronizada de intensidade de odor. Ambiente com baixo odor após 4 horas da aplicação da segunda demão (teste estatístico, diferença significativa: 95% de confiança). Teste realizado com avaliadores treinados, no período de até 4 horas. Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams. ***Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	O produto Total Care - Paredes e Tetos SEM CHEIRO pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento
Cores:	Cores Prontas: Disponível na cor branca e no acabamento Semicetinado. Base: Conforme cartela de cores do Sistema Tintométrico. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o seu interior, inclusive a tampa.
Principais Benefícios:	*Elimina 99% dos microorganismos testados Paredes livres de bactérias, mofo e fungos por 2 anos* Super-Resistência à limpeza** Acrílica Exterior Interior ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Informações Técnicas

Natureza Química:	Piritionato de Zinco (0,19%), Conservantes, Veículo, Aditivos, Nafta desulfurada de baixo ponto de ebulição, Cargas, Pigmento e Água.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.8.6
Conformidade:	ABNT NBR 15079	Espessura da película seca:	30µ - 50µ
Sólidos por peso:	48,00 - 53,50 %	pH:	8,7 - 9,5
Sólidos por volume:	34,50 - 39,15 %	Peso Específico:	1,294 - 1,334 g/cm³
Viscosidade:	95 - 105 KU	VOC:	14,10 - 22,30 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 24 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Diluir 10 partes de produto para 2 partes de água limpa para todas as demãos.	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:	Não se aplica Até 21m² acabados Até 105m² acabados Não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	O produto Total Care - Paredes e Tetos SEM CHEIRO pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco, concreto e fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Reboco fraco, calação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície, elimine o pó com pano úmido e trate com SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas externas e internas molháveis) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias. Aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis), em camadas finas lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas interna secas), em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

Método de Aplicação	1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação; 2. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C; 3. Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90%; 4. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 5. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; retoques isolados após a secagem do produto.	6. Evite
Recomendações:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em abundância e, se houver sinais de irritação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. 7. Evitar contato com a pele. Em caso de contato, lavar com água e sabonete e, se houver sinais de irritação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 8. Evitar inalação ou aspiração. Caso ocorra, remover o paciente para um local arejado e, se houver sinais de intoxicação, consultar um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. 9. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.	
Conservação da Superfície após Aplicação do Produto:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.	

Precauções

Qualidade	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo: SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Aceso: www.sherwin-williams.com.br
