



# BOLETIM TÉCNICO

## ProCraft Econômico



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Descrição:</b>             | ProCraft Econômico é uma tinta acrílica de fácil aplicação que garante maior cobertura seca para sua casa, com um acabamento fosco e excelente rendimento. Suas cores realçam, embelezam e protegem superfícies internas.   |
| <b>Indicação:</b>             | O produto PROCRAFT pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, devidamente preparados.  |
| <b>Cores:</b>                 | <b>Cores Prontas:</b> Conforme cartela de cores no acabamento fosco. Para adquirir uma tonalidade extra, além das cores disponíveis em cartela, misture as cores do PROCRAFT entre si, ou até o máximo de 1 bsnaga de 50ml de GLOBO COR para cada galão de 3,6 litros. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV. |
| <b>Principais Benefícios:</b> | Mais Fosco da Categoria<br>Látex Econômica<br>Interior  |

### Informações Técnicas

|                                    |  |  |                                 |               |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| <b>Natureza Química:</b>           | Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos). |  |                                 |               |
| <b>Classificação:</b>              | Atende à ABNT NBR 11.702   | <b>Tipo:</b>   | 4.5.1                           |               |
| <b>Conformidade:</b>               | ABNT NBR 15.079  | <b>Espessura por demão da película seca:</b>   | 15µ - 35µ                       |               |
| <b>Sólidos por peso:</b>           | 41,90 - 49,85 %  | <b>pH:</b>   | 9,00 - 9,50                     |               |
| <b>Sólidos por volume:</b>         | 24,10 - 29,30 %  | <b>Peso Específico:</b>  | 1,286 - 1,421 g/cm <sup>3</sup> |               |
| <b>Viscosidade:</b>                | 90 - 100 KU  | <b>VOC:</b>  | 0,05 - 5,65 g/L                 |               |
| <b>Prazo de Validade:</b>          | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses   |  |                                 |               |
| <b>Diluição Pintura/Repintura:</b> | <b>Rolo de lã/Pincel:</b>  | PROCRAFT, diluir com 20% de água limpa para todas as demãos, Para aplicação sobre texturas, diluir com 30% a 50% de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.   |                                 |               |
|                                    | <b>Pistola:</b>  | PROCRAFT, diluir com 35% de água limpa para todas as demãos.   |                                 |               |
|                                    | <b>Airless:</b>  | PROCRAFT, diluir com 10% a 30% de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC. |                                 |               |
| <b>Rendimento:</b>                 | <b>Quarto 0,9L:</b>  | Não se aplica  | <b>Quarto 0,8L:</b>             | Não se aplica |
|                                    | <b>Galão 3,6L:</b>   | Até 22m <sup>2</sup> acabados  | <b>Galão 3,2L:</b>              | Não se aplica |
|                                    | <b>Lata 18L:</b>   | Até 110m <sup>2</sup> acabados   | <b>Lata 16L:</b>                | Não se aplica |
|                                    | <b>Balde 20L:</b>  | Não se aplica  |                                 |               |
| <b>Secagem:</b>                    | <b>Toque:</b>  | 30 minutos   |                                 |               |
|                                    | <b>Entre demãos:</b>   | 2 a 4 horas  |                                 |               |
|                                    | <b>Final:</b>  | 4 horas  |                                 |               |

### Sistema de Pintura Recomendado

|   |  |
|---|--|
| <b>Indicação de Aplicação:</b>  | PROCRAFT pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, devidamente preparados, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.   |
| <b>Preparação:</b><br><b>Norma ANBT NBR 13.245</b>  | Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.  |
| <b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>   | Aguarde secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.  |
| <b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>   | Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.  |
| <b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b> | Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).   |
| <b>Imperfeições rasas:</b>  | Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas ) ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.   |
| <b>Gesso:</b>   | Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento. |
| <b>Drywall:</b>   | Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas interna molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.  |

### Aplicação/Utilização

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;</li><li>2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;</li><li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto;</li></ol> |
|-----------------------------|--|

4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;  
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C. Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

#### RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

#### CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);
2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

### Precauções

#### QUALIDADE

Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.

### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR](http://www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR)**

Revisão:  
Janeiro/2022

SER 0014041/01-  
2022

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda**  
**Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300**