



BOLETIM TÉCNICO

Procraft Complementos - Fundo para Gesso



Descrição:	PROCRAFT OBRAS FUNDO PARA GESSO é um fundo à base de polímero acrílico modificado de acabamento fosco, indicado para aplicação direta sobre gesso e drywall. Possui ótima aderência e poder de penetração nos diversos tipos de gesso, fixando as partículas soltas e secando rapidamente.
Indicação:	Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, em áreas externas e internas.
Cores:	Disponível na cor Branca
Principais Benefícios:	Fácil de Aplicar Melhor Rendimento Exterior / Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos.			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.1.2.5	
Conformidade:	ABNT NBR 15079	Espessura da película seca:	70µ - 90µ	
Sólidos por peso:	49,30 - 51,30 %	pH:	8,7 - 9,5	
Sólidos por volume:	28,75 - 30,75 %	Peso Específico:	1,358 - 1,398 g/cm ³	
Viscosidade:	95 - 105 KU	VOC:	5,0 - 6,0 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã Pêlo Baixo / Trincha:	30% de água limpa.		
	Pistola:	35% de água limpa		
	Airless:	Diluir 10% a 30% de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC		
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Não se aplica	Quarto 0,8L:	Não se aplica
	Galão 3,6L:	Não se aplica	Galão 3,2L:	Não se aplica
	Lata 18L:	Até 225m ² por demão	Lata 16L:	Não se aplica
	Balde 20L:	Não se aplica		
Secagem:	Toque:	1 hora		
	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Procraft Complementos - Selador Acrílico pode ser aplicado em superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). Após este cuidado, aplique uma demão de SW SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco/Caixação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SW ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água), conforme instrução de diluição na embalagem do produto.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> Misture bem o produto puro ou diluído, antes e durante a aplicação; Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90%; Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Evite retoques isolados após a secagem do produto.
DURANTE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a aplicação, aguardar o tempo para a cura completa do produto; Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros, depois enxágue bem; Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; Pingos de água isolados ou chuva, podem manchar pinturas recentes (até 30 dias); Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentem pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir; Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Maio/2022

Share Point

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300