



## BOLETIM TÉCNICO

### KemTone



<b>Descrição:</b>	KemTone é uma tinta acrílica de fácil aplicação que garante economia para sua casa
<b>Indicação:</b>	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo.
<b>Cores Prontas:</b>	Conforme cartela de cores no acabamento fosco. Para adquirir uma tonalidade extra, além das cores disponíveis em cartela, misture as cores do KEM TONE entre si, ou até o máximo de 1 bsnaga de 50ml de CORANTE LÍQUIDO XADREZ® ou GLOBO COR para cada galão de 3,6 litros. XADREZ® marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.
<b>Principais Benefícios:</b>	Economia para sua casa Antimofo Fácil de Aplicar Interior Econômica

### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.5.1	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura por demão da película seca:</b>	15µ - 35µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	36,35 - 50,10 %	<b>pH:</b>	8,70 - 9,50	
<b>Sólidos por volume:</b>	20,80 - 29,70 %	<b>Peso Específico:</b>	1,228 - 1,427 g/cm³	
<b>Viscosidade:</b>	90 - 105 KU	<b>VOC:</b>	0,02 - 10,30 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo/Pincel:</b> <b>Pistola:</b>	Diluir 10 partes de KEM TONE com 2 partes de água limpa. Diluir 10 partes de KEM TONE com 3½ partes de água limpa		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 3,6L:</b> <b>Balde 15L:</b> <b>Lata 18L:</b>	não se aplica Até 22m <sup>2</sup> acabados Até 91,5m <sup>2</sup> acabados Até 110m <sup>2</sup> acabados	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>	não se aplica não se aplica não se aplica
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Entre demãos:</b> <b>Final:</b>	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas		

### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Kem Tone pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações abaixo. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹
<b>Imperfeições rasas</b>	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos.

### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.</li> <li>2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.</li> <li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li> <li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li> <li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;</li> <li>2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> <li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li> </ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;</li> <li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;</li> <li>3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante;</li> <li>4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão;</li> <li>5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li> <li>6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.</li> </ol>

### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: sherwin-williams.com.br**

Revisão:  
Janeiro/2024

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300