



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Efeitos Especiais - Aço Corten Componente A



<b>Descrição:</b>	É uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. Se você busca por uma atmosfera rústica e ao mesmo tempo moderna, o efeito AÇO CORTEN é ideal para simular tonalidades de ferrugem.
<b>Indicação:</b>	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Cores:</b>	<b>Cores Prontas:</b> Consulte a cartela de cores prontas do REAGENTE ÓXIDO (Componente B) e aplique após uso do Componente A, contido nessa embalagem.
<b>Principais Benefícios:</b>	Aço Corten Exterior   Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos e água.			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.6.2	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Desempenadeira de Aço</b>	Em todas as demãos dilua SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS (efeito de sua preferência) com até 3% de água limpa.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b>	não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b>	não se aplica
	<b>Galão 4,7 KG:</b>	Até 20m2 por demão	<b>Galão 3,2L:</b>	não se aplica
	<b>Lata 18L:</b>	não se aplica	<b>Lata 16L:</b>	não se aplica
	<b>Balde 20L:</b>	não se aplica		
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	6 a 12 horas		
	<b>Final:</b>	28 dias		

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Aplicação do Efeito Aço Corten</b>	Aplique de 2 a 3 demãos de SHERWIN-WILLIAMS AÇO CORTEN (Componente A), de acordo com a superfície e o efeito desejado, seguindo as instruções de uso e tempo de secagem dessa embalagem. Para obter o efeito final, aplique SHERWIN-WILLIAMS REAGENTE ÓXIDO (Componente B) na cor desejada e seguindo as instruções da embalagem do Componente B.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caiação/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.
<b>Imperfeições rasas</b>	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA1 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.</li><li>2. O efeito desejado acontecerá de acordo com a ferramenta utilizada ou forma de aplicação</li><li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li><li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li><li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li></ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li><li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li><li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li><li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li><li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li><li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li></ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta. 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;</li><li>3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;</li><li>4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li><li>5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.</li></ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Efeitos Especiais - Reagente Óxido Para Aço Corten Componente B



<b>Descrição:</b>	Se você busca por uma atmosfera rústica e ao mesmo tempo moderna, o efeito AÇO CORTEN é ideal para simular tonalidades de ferrugem. Para isso, após a utilização de SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS AÇO CORTEN, é necessária a aplicação do REAGENTE ÓXIDO na tonalidade desejada. SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente.
<b>Indicação:</b>	É um reagente óxido que sempre deverá ser utilizado após o Componente A, seguindo as instruções de diluição, aplicação e secagem descritas na respectiva embalagem.
<b>Cores:</b>	<b>Cores Prontas:</b> Confira a cartela de cores prontas. <b>Cores Personalizadas:</b> A cor será obtida mediante a aplicação do Componente B sobre o Componente A.
<b>Principais Benefícios:</b>	Reagente Óxido Aço Corten Diluição em água Exterior   Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos e água.		
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.8.1
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Lã ou Espuma Pincel</b>	Em todas as demãos dilua SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS com até 3% de água limpa.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 1 KG:</b>	de 8 a 12m <sup>2</sup> por demão, de acordo com o efeito desejado	
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	2 horas	
	<b>Entre demãos:</b>	8 horas	
	<b>Final:</b>	28 dias	

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	É um reagente óxido que sempre deverá ser utilizado após o Componente A, seguindo as instruções de diluição, aplicação e secagem descritas na respectiva embalagem.
--------------------------------	---

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	A aplicação do Reagente Óxido deve ser feita após a cura do Componente A (12 a 24h)
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li><li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li><li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li><li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li><li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li><li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li></ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta.</li><li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;</li><li>3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;</li><li>4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li><li>5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.</li></ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)**