



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Efeitos Especiais - Cimento Queimado



<b>Descrição:</b>	Sherwin-Williams Efeitos Especiais é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. O efeito CIMENTO QUEIMADO é indicado para uma ambientação industrial, onde o minimalismo predomina no espaço.
<b>Indicação:</b>	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Cores:</b>	<b>Cores Prontas:</b> Disponível na cor Concreto. <b>Cores Personalizadas:</b> Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAPO. As cores do leque são apenas uma referência, podendo sofrer uma variação de nuance/tonalidade de acordo com o efeito desejado. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. <b>Importante:</b> a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
<b>Principais Benefícios:</b>	Efeitos Especiais Fácil Aplicação Mais de 1500 cores disponíveis Exterior   Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos e água.			
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Desempeneadeira de Aço</b>	Em todas as demãos dilua SHERWIN-WILLIAMS EFEITOS ESPECIAIS (efeito de sua preferência) com até 3% de água limpa.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 5 KG:</b> <b>Lata 18L:</b> <b>Balde 20L:</b>	não se aplica Até 16m2 por demão não se aplica não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>	não se aplica não se aplica não se aplica
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Entre demãos:</b> <b>Final:</b>	4 horas 8 horas 28 dias		

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.s.
<b>Preparação:</b> <b>Norma ANBT NBR 13.245</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.
<b>Imperfeições rasas</b>	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA1 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto;</li><li>2. O produto apresenta nuances de tonalidade de acordo com a forma de aplicação;</li><li>3. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;</li><li>4. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li></ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li><li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li><li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li><li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li><li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li><li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li></ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta.</li><li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;</li><li>3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;</li><li>4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li><li>5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.</li></ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)**