



BOLETIM TÉCNICO

SW Massa Corrida



Descrição:	SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA é utilizada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes internas secas e tetos. Sua fórmula inovadora permite fácil aplicação através de diversas ferramentas como: Rolo, Airless e a clássica desempenadeira e melhora no lixamento. SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA garante qualidade e economia para sua pintura.
Indicação:	Use a Massa Corrida SHERWIN-WILLIAMS em superfícies internas não molháveis para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes e tetos, e proporcionar aspecto liso e agradável em superfícies de reboco, gesso, fibrocimento e concreto.
Cores:	Branca
Principais Benefícios:	Nóva Fórmula A Primeira Aplicável com: Rolo Desempenadeira Airless Ótimo Nivelamento Fácil de Lixar Uso Interno Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.7.2
Conformidade:	ABNT NBR 15.348	Espessura da película seca:	não se aplica
Sólidos por peso:	65,50 - 67,50 %	pH:	8,3 - 9,0
Sólidos por volume:	42,00 - 44,00 %	Peso Específico:	1,670 - 1,770 g/cm ³
Consistência:	6,0 - 6,5 cm	VOC:	10,0g/L - 12,0g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Rendimento por Peso:	1,5Kg 6Kgs 25Kgs	Até 4,5m ² por demão Até 18m ² por demão Até 75m ² por demão	<i>*Este rendimento é baseado na aplicação com desempenadeira com camadas finas.</i>
Secagem:	Toque: Entre demãos: Final:	1 hora 2 a 4 horas 4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de uso:	Reboco, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 28 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar o processo de pintura.
Reboco Fraco /Caição/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ ou SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ² .
Gesso	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ , conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA3, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento
Drywall	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA3, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

DADOS APLICAÇÃO/ CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique SW Massa corrida em camadas finas, até obter o nivelamento desejado, evitando repasses excessivos. 2. Não aplicar em áreas molháveis ou com presença de umidade para evitar aparecimento de bolhas. 3. Após lixamento, antes de aplicar a tinta de acabamento remover todo o pó da superfície. 4. Imperfeições mais profundas deverão ser corrigidas antes, com argamassa, para evitar fissuras/trincamentos por excesso de camada. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesso: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Agosto/2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300