




BOLETIM TÉCNICO

NovaCor Paredes PRO Acetinado



Descrição:	NOVACOR PAREDES PRO é uma tinta acrílica Premium com acabamento ACETINADO, indicada para superfícies externas e internas que necessitam de limpeza frequente. Sua fórmula exclusiva oferece um toque sofisticado e suave ao ambiente. NOVACOR PAREDES PRO possui excelente durabilidade e cobertura proporcionando praticidade no seu dia a dia. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. NOVACOR PAREDES PRO ACETINADO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. **Maior durabilidade se comparado com NOVACOR PAREDES PRO FOSCO.
Indicação:	Indicada para superfícies externas e internas
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento acetinado. Cores personalizadas: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. IMPORTANTE: A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Acetinado Fácil de Limpar ** Maior Durabilidade Sem cheiro Exterior Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4,5-7	
Conformidade:	ABNT NBR 15079-2	Espessura por demão da película seca:	15µ - 35µ	
Sólidos por peso:	36,45 - 49,25 %	pH:	8,70 - 9,50	
Sólidos por volume:	26,20 - 36,25 %	Peso Específico:	1,134 - 1,279 g/cm³	
Viscosidade:	95 - 115 KU	VOC:	13,50 - 20,60 g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pincel:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO ACETINADO para 2 partes de água limpa para todas as demãos. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craquelamento.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO ACETINADO para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos.		
	Airless:	Diluir 10 partes de NOVACOR PAREDES PRO ACETINADO para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.		
Rendimento:	Lata 18L (Branco):	115 m² Acabados	Lata 16L (Base):	102 m² Acabados
	Galão 3,6L:	26 m² Acabados	Galão 3,2L (Base):	20 m² Acabados
	Quarto 0,9L:	5,5 m² Acabados	Quarto 0,8L (Base):	5 m² Acabados
Secagem:	Taque:	30 minutos		
	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	4 horas		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Reboco Fraco /Caiação/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA² ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA³ em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplique em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA² ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA³, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície; 3. Evite retoques isolados após 24h da secagem do produto; 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação; 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, mistura ou combinação dos mesmos e outros produtos não especificados; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Janeiro/2023

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300